

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED  
ECONOMICA**

Decreto della Protezione Civile della Regione n.  
DCR/776/PC/2016 dd. 06.07.2016

"INTERVENTO URGENTE DI PROTEZIONE CIVILE DI SISTEMAZIONE  
IDRAULICA DEL RETICOLO MINORE IN COMUNE DI PAVIA DI UDINE  
- FRAZIONE LAUZACCO, A SALVAGUARDIA DEL TRANSITO E DELLA  
PUBBLICA INCOLUMITÀ."

TAVOLA 4  
ELENCO DEI PREZZI UNITARI

**1013**

IL PROGETTISTA  
ING. MASSIMO CANALI

Redazione a cura  
Servizio tecnico consorziale

3					
2					
1	EMISSIONE	01.08.2016	NC		CM
REV.N°	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
1	A	MANO D'OPERA (riferimento alla tabella n. 1/2014 in vigore dal 01.07.2014)		
	A.01	Operaio 4° livello	h	€ 42,98
	A.02	Operaio specializzato	h	€ 41,00
	A.03	Operaio qualificato	h	€ 38,29
	A.04	Operaio comune	h	€ 34,77
2	B	NOLI		
	B.01	Noleggio autocarro della portata di q.li 80, ribaltabile, per il trasporto di materiale terroso, ghiaioso e pietrame, nonché di condotte, pezzi speciali e manufatti, per qualsiasi percorrenza, compreso il conducente, carburante, lubrificante, ecc.	h	€ 70,00
	B.02	Noleggio autocarro della portata superiore a q.li 80, ribaltabile, per il trasporto di materiale terroso, ghiaioso e pietrame, nonché di condotte, pezzi speciali e manufatti, per qualsiasi percorrenza, compreso il conducente, carburante, lubrificante, ecc.	h	€ 100,00
	B.03	Noleggio di escavatore meccanico gommato, compreso il conducente, carburante, lubrificante, ecc., del peso da 150 a 200 Q.li.	h	€ 100,00
	B.04	Noleggio di escavatore meccanico cingolato, compreso il conducente, carburante, lubrificante, ecc., del peso da 150 a 200 Q.li.	h	€ 125,00
	B.05	Noleggio di terna caricatore-escavatore con due ruote motrici, completa di benna e pala compreso il conducente, carburante, lubrificante, ecc.	h	€ 60,00
	B.06	Noleggio di pala meccanica gommata con benna da 1,5 a 2 mc., compreso il conducente, carburante, lubrificante, ecc.	h	€ 125,00
	B.07	Noleggio di ruspa della potenza fino a 75 HP, con lama anteriore, compreso il conducente, carburante, lubrificante, ecc.	h	€ 70,00
	B.08	Noleggio di livellatore "motograder" della potenza fino a 150 HP, compreso il conducente, carburante, lubrificante, ecc.	h	€ 120,00
	B.09	Noleggio di rullo compressore da 10 - 15 ton. compreso il conducente, carburante, lubrificante ecc.	h	€ 100,00
3	C	MATERIALI A PIE' D'OPERA		
	C.01	Sabbia volume ton./mc. 1,60	t	€ 14,31
	C.02	Ghiaia volume ton./mc. 1,60	t	€ 13,99
	C.03	Calcestruzzo con Rck 15 per magroni di sottofondazione preconfezionato in impianto di betonaggio e trasportato a piè d'opera con autobetoniera.	m3	€ 74,00
	C.04	Calcestruzzo a prestazione per strutture in cemento armato con classe di esposizione XF3, confezionato con cemento tipo 325, con aggregati caratterizzati da una distribuzione granulometrica ideale secondo uno studiodelle curve di riferimento ed una classe di consistenza adeguata ad una corretta esecuzione dei getti. Il rapporto di acqua - cemento dovrà essere inferiore o uguale a 0,50, classe di consistenza S4, slump mm. 160 - 210, contenuto minimo di aria 3,0% preconfezionato in impianto di betonaggio e trasportato a piè d'opera con autobetoniera.		
	C.04.01	con Rck 30 N/mmq	m3	€ 92,98
	C.04.02	con Rck 35 N/mmq	m3	€ 98,67
	C.04.03	con Rck 40 N/mmq	m3	€ 106,26
4	D	LAVORI A MISURA		
	D.01	Lavori di taglio delle alberature spontanee e delle piante infestanti cresciute all'interno dell'alveo, delle scarpate, delle banchine laterali di corsi d'acqua ed altre superfici con l'impiego di mano d'opera munita di idonea attrezzatura. Il taglio dovrà essere effettuato a raso ceppaia secondo le usuali norme forestali di tutta la vegetazione spontanea compresa quella di piccolo diametro. Tutto il materiale risultante dovrà essere asportato, evitando qualsiasi deposito. Il materiale non riutilizzabile dovrà essere caricato, trasportato e conferito presso discariche autorizzate.	m2	€ 3,50
	D.02	Decespugliamento con trattore della potenza 200 HP e fresa		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	D.03	<p>decespugliatrice, anche con braccio superiore a mt. 6,00, di un metro quadrato di sponde di torrenti e fiumi; compreso il taglio radente della vegetazione spontanea delle scarpate e del fondo dei canali, delle banchine dei tre lati dei rilevati arginali, con l'ausilio di mezzi meccanici speciali. Nel taglio saranno compresi le piante ed arbusti di qualsiasi dimensione e qualità, il sottobosco cespuglioso, i rovi, canne ed erbe palustri ed ogni altro tipo di vegetazione dannosa. Compreso lo sfalcio anche dell'erba prativa, ma in modo che la stessa possa rivegetare e riformare il tappeto erboso. Compreso il trasporto a rifiuto o incenerimento dei legnami, sterpi, fogliami, ed ogni altro onere.</p> <p>Espurgo di un metro quadrato di canale in terra a sezione trapezia variabile tenendo conto delle livellette di fondo di progetto ricavabili dalle platee in calcestruzzo dei ponti o manufatti vari esistenti fino ad uno spessore medio di cm. 30, mediante l'impiego di mezzi meccanici quali escavatori della potenza minima di 80 HP dotati di benna rovesciata della capacità di mc. 0,500 - 1,000. compreso il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, l'eventuale viabilità provvisoria di cantiere, restando il materiale di scavo eccedente le quantità da reimpiegare di proprietà dell'impresa appaltatrice con la possibilità, per la stessa, di trasportare detto materiale su superfici opportunamente individuate in fase progettuale dalla stazione appaltante per le quali la stessa ha già ottenuto le autorizzazioni necessarie, poste ad una distanza massima di km. 7 dal cantiere, inteso come tutte le aree interessate dai lavori lungo il percorso dei fossati in progetto.</p> <p>L'impresa appaltatrice potrà prevedere una destinazione diversa del materiale di scavo eccedente le necessità di riutilizzo in cantiere, con l'onere dell'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente per il trasporto, lo stoccaggio provvisorio, il riutilizzo ecc. che dovranno essere trasmesse, per conoscenza, alla stazione appaltante.</p>	m2	€ 0,16
	D.04	<p>Esecuzione di scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m3 di volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali, per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e fondazioni di edifici), posa di tubazioni di grosso diametro, rilevati e rinterri, da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggettamento delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la conservazione ed il mantenimento di eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni, condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la formazione di pendenze, se prescritte, il carico e trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, a ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente, compresa l'indennità di discarica o deposito ed eventuale viabilità provvisoria di cantiere.</p>	m2	€ 2,40
	D.05	<p>Scavo in sezione chiusa ed obbligata eseguito con mezzi meccanici per fondazioni e tubazioni in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, compreso l'esaurimento dell'eventuale presenza di acqua, le armature correnti di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa, l'estirpo di ceppaie ed arbusti, il carico e trasporto a rifiuto del materiale eccedente.</p>	m3	€ 8,00
	D.06	<p>Scavo per il ripristino di fossati a sezione trapezia con scarpe 1/1 o 3/2, fondo fino alla larghezza di m. 0,80, posizionati bordo strada da eseguirsi anche lungo strade comunali, provinciali e statali compreso il trasporto a rifiuto del materiale scavato ed ogni altro onere.</p>	m3	€ 16,00
	D.07	<p>Esecuzione di riporti, mediante l'utilizzo del materiale proveniente dagli scavi, per formazione di rilevati, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di deposito, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del</p>	m	€ 8,00

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		costipamento prescritto.	m3	€ 2,50
	D.08	Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.	m3	€ 22,00
	D.09	Demolizione di strutture in calcestruzzo semplice o armato, di qualunque forma e spessore, compreso l'eventuale intonaco, il taglio del ferro di armatura, la rimozione di tubazioni, l'esecuzione di puntellazioni e protezioni necessarie, i ponteggi di lavoro, la discesa dei materiali di risulta da qualunque altezza e profondità ed il loro trasporto alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'uso di compressori con martelli pneumatici, pinze demolitrici od altri mezzi demolitori, ad esclusione delle mine.	m3	€ 65,00
	D.10	Demolizione di manto stradale in conglomerato bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da quello di usura, compreso taglio con disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche, l'indennità di discarica.	m2	€ 7,88
	D.11	Getto in opera di calcestruzzo non armato per magrone di fondazione e calottatura tubazioni confezionato con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per m3 di impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque altezza e profondità, compresi eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.	m3	€ 120,00
	D.12	Getto di calcestruzzo a prestazione per strutture in cemento armato con classe di esposizione XF3, confezionato con cemento tipo 325, con aggregati caratterizzati da una distribuzione granulometrica ideale secondo uno studio delle curve di riferimento ed una classe di consistenza adeguata ad una corretta esecuzione dei getti. Il rapporto di acqua - cemento dovrà essere inferiore o uguale a 0,50, classe di consistenza S4, slump mm. 160 - 210, contenuto minimo di aria 3%, preconfezionato in impianto di betonaggio e trasportato con autobetoniera, compresa la posa in opera di cassetture, la vibratura dei getti, il disarmo e l'impiego di ogni mezzo che si rendesse necessario per l'esecuzione dei getti, escluso il ferro di armatura.		
	D.12.01	con Rck 30 N/mmq per la costruzione delle platee e fondazioni	m3	€ 160,00
	D.12.02	con Rck 35 N/mmq per la costruzione delle murature	m3	€ 210,00
	D.12.03	con Rck 35 N/mmq per la costruzione di solette monolitiche	m3	€ 342,00
	D.13	Getto di calcestruzzo con Rck 250 per la costruzione di rivestimenti del fondo e delle scarpate dei fossati dello spessore di cm. 15	m3	€ 300,00
	D.14	Fornitura e posa in opera di acciaio tondo liscio o ad aderenza migliorata per cementi armati in barre o in rete elettrosaldata, anche controllato in stabilimento, compreso taglio, sfrido, sagomatura, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature. - in barre tipo Fe B 44 K	Kg	€ 1,30
	D.15	Esecuzione di struttura in carpenteria metallica mediante fornitura, posa in opera ed assemblaggio di elementi profilati ad "U - I - L - IPE - HE" ed equivalenti, o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti, lamiere ed elementi trafilati a caldo, compreso l'eventuale preassemblaggio in officina, il carico, trasporto, scarico a piè d'opera, il montaggio, l'assemblaggio, le unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta resistenza secondo le prescrizioni progettuali, le piastre, i tirafondi, l'irrigidimento ed i collegamenti necessari, gli sfridi, la sabbiatura e la verniciatura protettiva antiruggine o la zincatura a caldo, i ponti di servizio, le assistenze murarie.	Kg	€ 5,70
	D.16	Fornitura e posa in opera di pietrame di roccia compatta di forte resistenza proveniente da cava, in scapoli del peso compreso tra i 2,5 e 4,0 tonellate (peso specifico 2,5 t/mc.) posto in opera con mezzi meccanici secondo sagome e pendenze previste, compreso lo scavo, il ritombamento e il rilevato arginale	t	€ 28,50

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	D.17	Realizzazione di rivestimento con pietrame di roccia mediante la fornitura e posa in opera di massi disposti nei siti designati secondo le sagome e le pendenze stabilite. Nel prezzo è compreso la fornitura dei massi, il trasporto, il sollevamento e posa, indennità di cava e pesatura dei massi, gli oneri per lo scavo del piano di posa, il ritombamento e la formazione del rilevato arginale fino al piano di campagna. Rivestimento di scarpate con scapoli del peso compreso tra i 0,5 e 1,0 tonellate.	m3	€ 75,00
	D.18	Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari prefabbricate di tipo vibrocompresso in calcestruzzo armato con gabbia singola elettrosaldata a staffatura continua Fe B 44 k, confezionate con cemento pozzolanico (Classe Rck >400 kg/m2) conformi alla norma DIN 4032, atti a sopportare carichi statici e dinamici di 1° categoria, giunti a bicchiere ed anello di gomma per tenuta stagna (durezza 40 o 50 shore), compreso carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione del fondo, formazione del letto di posa in sabbione di spessore minimo di 10 cm, formazione di pendenze longitudinali, assemblaggio in opera della condotta, innesto ai pozzetti e camere di ispezione, sigillature e collanti in malta di cemento in corrispondenza dei giunti, lavaggio e pulizia della condotta, compreso lo scavo e reinterro.		
	D.18.01	Diametro interno 300 mm	m	€ 40,21
	D.18.02	Diametro interno 400 mm	m	€ 46,27
	D.18.03	Diametro interno 600 mm	m	€ 65,16
	D.18.04	Diametro interno 800 mm	m	€ 86,59
	D.18.05	Diametro interno 1000 mm	m	€ 114,39
	D.19	Fornitura e posa in opera di condotte prefabbricate in cls. vibrocompresso armate a sezione rettangolare con raccordo a bicchiere, confezionate con cls. avente Rck>500, armate con doppia rete a maglia rigida atte a resistere a un carico mobile di 60 ton. per ponti di prima categoria poste in orizzontale compreso il trasporto, la posa ed ogni altro onere		
	D.19.01	sezione interna mm 1000x800	m	€ 310,00
	D.19.02	sezione interna mm 1200x800	m	€ 328,00
	D.19.03	sezione interna mm 1200x1000	m	€ 348,00
	D.19.04	sezione interna mm 1500x1250	m	€ 440,00
	D.19.05	sezione interna mm 1600x1000	m	€ 458,00
	D.20	Compenso per il ripristino di tappeti bituminosi compresa la formazione del cassonetto di contenimento del conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 4, la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, posa in opera con macchina vibrofinitrice e compattazione realizzata con idonei rulli vibranti	m2	€ 4,10
	D.21	Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale d'ispezione prefabbricato 120x150 cm. compreso lo scavo, il reinterro, l'innesto di tubazioni e la sigillatura delle stesse	cad.	€ 550,00
	D.22	Fornitura e posa di prolunga per pozzetto stradale d'ispezione prefabbricato		
	D.22.01	altezza cm. 20	cad.	€ 150,00
	D.22.02	altezza cm. 33	cad.	€ 190,00
	D.22.03	altezza cm. 66	cad.	€ 220,00
	D.23	Fornitura e posa di soletta per pozzetto stradale d'ispezione prefabbricato	cad.	€ 200,00
	D.24	Stabilizzazione in sito del piano del fondo stradale realizzata con particolari attrezzature e macchine operatrici (grandi frese, pulvimixer) che prevedono la scarifica, la disgregazione, la polverizzazione, la miscelazione e l'omogeneizzazione degli inerti con calce e/o cemento e acqua. Nel prezzo è compreso: - il carico, il trasporto e il ritrasporto di tutte le attrezzature; - la miscelazione, la stesa e compattazione con particolari rulli (rulli a piè di pecora, rulli lisci, rulli gommati); - l'onere della fornitura e posa di additivi tipo consolidanti (Glorit) o cloruro di calcio per migliorarne l'addensamento; - l'onere della fornitura e posa del legante (calce e/o cemento) da dosare secondo le esigenze di stabilizzazione, in quantità secche comprese fra i		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		40-80 kg/mc; - la profilatura del fondo con particolari livellatori (motogreder); - l'utilizzo di particolari spargitori di calce o cemento e di distributori d'acqua forniti di valvola a rapida chiusura per la sospensione dell'erogazione e garantire una distribuzione uniforme e controllata; - sondaggi, prove di laboratorio, studio delle miscele, relazioni; - eventuale risanamento di lenti di argilla o limo presenti in quantità non idonee, mediante lo scavo, asporto del materiale non idoneo e il riporto di materiale adeguato. Il tutto al fine di offrire una resistenza di circa 15-20 kg/cmq.	m3	€ 22,00
D.25		Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio di qualità L275, aventi DN minimo 800 mm. e spessore 10,00 mm., a saldatura elicoidale tipo SAW costruiti in conformità alle norme UNI EN10224/06. Le tubazioni avranno le estremità smussate per saldatura di testa o a bicchiere sferico per saldature a sovrapposizione; rivestimento protettivo delle tubazioni sarà realizzato internamente in resine epossidiche bicomponenti di spessore 250 micron idonee al contatto con acqua potabile ed esterno con rivestimento in polietilene estruso a caldo triplo strato tipo R3R in conformità alla norma UNI 9099/89 spessore minimo 3,0 mm. Le barre saranno fornite della massima lunghezza unitaria trasportabile pari a 12/13,5 m. Nel prezzo è compreso il trasporto presso la sede del cantiere, lo scarico, gli oneri per lo stoccaggio su di un'area individuata dall'impresa, la posa all'interno dello scavo, il materiale necessario al ripristino del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni, le saldature ed ogni altro onere per dare finita la condotta con la sola esclusione dello scavo e del ritombamento.	m	€ 430,00
D.26		Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 DN 85 cm., luce DN 60 cm. classe D400.	cad.	€ 230,00
D.27		Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto, ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in dosaggio non inferiore al 5 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata non superiore al 7 %, steso con macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a 110 °C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2 per il collegamento tra due strati successivi di binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di deformazioni, avallamenti, impronte, la formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).	m2	€ 10,93
D.28		- di spessore finito compattato cm. 8 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6 % del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costituita non superiore al 5 %, steso con macchine vibro finitrici, a temperatura non inferiore a 110 °C, compresa la pulizia del piano di posa, la stesa continua del legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m2, la compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).	m2	€ 4,83
D.29		- di spessore finito cm. 4 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati delle dimensioni di cm. 60x60x60, da interrare per l'installazione di tubazioni, comprensivo della caditoia, dello scavo e successivo rinfianco di ritombamento	cad.	€ 90,00
D.30		Prolunga dell'altezza di cm. 20 per pozzetti prefabbricati.	cad.	€ 20,00
D.31		Fornitura e posa in opera di cavidotto in polietilene ad alta densità destinato alla protezione di cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche interrate, costituito da due elementi tubolari coestrusi, quello esterno corrugato e quello interno liscio, con resistenza allo schiacciamento di 750N fornito in rotoli o barre da 6,00, con manicotto, completo di tirasonda in acciaio zincato. Nel prezzo è compreso l'onere per lo scavo, la formazione del		

NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		piano di posa, la stesura, il fissaggio, l'innesto su pozzetti e la sigillatura delle estremità onde evitare l'ostruzione del controtubo.		
	D.31.01	Diametro esterno mm. 63 diametro interno mm. 51	m	€ 2,75
	D.31.02	Diametro esterno mm. 75 diametro interno mm. 62	m	€ 3,10
	D.31.03	Diametro esterno mm. 110 diametro interno mm. 92	m	€ 5,20
	D.31.04	Diametro esterno mm. 125 diametro interno mm. 106	m	€ 6,95
	D.31.05	Diametro esterno mm. 140 diametro interno mm. 121	m	€ 10,45
	D.31.06	diametro esterno mm. 160	m	€ 19,69
	D.31.07	diametro esterno mm. 200	m	€ 25,71
	D.32	Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione Telecom prefabbricato cm. 60 x 60 x 100h	cad.	€ 180,00
	D.33	Fornitura e posa in opera di chiusino tipo 70 in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124 classe C250 della luce di cm. 60 x 60, altezza cm. 6,5, completo di telaio	cad.	€ 185,00
	D.34	Fornitura e posa in opera di condotte in "PVC - u sigma 125", realizzati per estrusione, conforme alle norme UNI EN 1452, per 10 atmosfere di esercizio e 15 di collaudo, completi di manicotti di giunzione con relative guarnizioni di tenuta ad anello in gomma premontate, compresi gli oneri di collaudo, compreso lo scavo ed il ritombamento		
	D.34.01	diametro 110 mm.	m	€ 5,75
	D.34.02	diametro 140 mm.	m	€ 9,35
	D.34.03	diametro 160 mm.	m	€ 12,25
	D.34.04	diametro 225 mm.	m	€ 23,75
	D.34.05	diametro 280 mm.	m	€ 39,00
	D.34.06	diametro 315 mm.	m	€ 49,80
	D.34.07	diametro 355 mm.	m	€ 66,35
		<b>Il presente ELENCO PREZZI è composto da Nr. 77 Voci di prezzo.</b>		

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	Pagina Nr.
<b>INDICE</b>		
A	MANO D'OPERA (riferimento alla tabella n. 1/2014 in vigore dal 01.07.2014)	1
B	NOLI	1
C	MATERIALI A PIE' D'OPERA	1
D	LAVORI A MISURA	1